



LICZNIKI JEDNOFAZOWE I TRZYFAZOWE

Wykonanie na listwę DIN

	EMU 1.x1M	ED 110.D0	ED 310.D0	ED 310.DR / ED 310. DB	ED 310.I.D0	ED 310.I.DR / ED 310.I.DB
Klasa / podłączenie	2 / bezpośrednie	A / bezpośrednie	A / bezpośrednie	A / bezpośrednie	B / niebezpośrednie	B / niebezpośrednie
Prąd bazowy I_b / referencyjny prąd I_{ref}	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A
Prąd maksymalny I_{max}	25 A	32 A	40 - 63 A	40 - 63 A	6 A	6 A
Zasięg pomiaru	15 mA – 16 (32) A	15 mA – 40 A	15 mA – 63 A	15 mA – 63 A	5 mA – 6 A	5 mA – 6 A
Napięcie U_n	230 V lub wybieralne	230 V	3x230 V/ 400 V	3x230 V/ 400 V	3x230 V/ 400 V	3x230 V/ 400 V
Częstotliwość f_n	50 / 60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stała	1 000 imp / kWh	programowalna	programowalna	programowalna	programowalna	programowalna
Ilość taryf	1	1 lub 2	1 do 4	1 do 4	1 do 4	1 do 4
Wyobrażenie, ilość znaków	elektromechaniczne liczydło, 7 miejsc	LCD, 6 miejsc	LCD, 7 miejsc	LCD, 7 miejsc	LCD, 7 miejsc	LCD, 7 miejsc
Przełączanie taryf	-	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pokrycie	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Temperatura robocza	-20 do +60°C	-25 do +55°C	-25 do +55°C	-25 do +55°C	-25 do +55°C	-25 do +55°C
Wyjście pulsowe	S0	S0	S0	S0	S0	S0
Odczyt rejestrów	-	optoizolacje	optoizolacje	optoizolacje	optoizolacje	optoizolacje
Komunikacja	-	-	-	RS 485 / M-BUS	-	RS 485 / M-BUS
Montaż	na listwę DIN, 3 moduły	na listwę DIN, 3 moduły	na listwę DIN, 6 modułów na listwę DIN, 6 modułów	na listwę DIN, 6 modułów na listwę DIN, 6 modułów	na listwę DIN, 6 modułów na listwę DIN, 6 modułów	na listwę DIN, 6 modułów na listwę DIN, 6 modułów
Zatwierdzenie ČMI	TCM 221/95-2111	TCM 221/08-4573	TCM 221/08-4574	TCM 221/08-4574	TCM 221/08-4574	TCM 221/08-4574

